

Part no.:

38337

2 Port HDMI 8K60 Switch

Switching between two 8K@60Hz source devices connected to a display



| DESCRIPTION

- Switches between 2 HDMI source devices when connected to a single display
- Supports 48G resolutions up to 8K@60Hz, with additional support for HDR
- Flexible control via push button, IR remote
- Compact, minimalist design to ensure no distraction from the display or installation
- 2 year warranty

HDMI switches are reliable solutions for controlling and switching multiple HDMI source devices and outputting to a single display.

The Lindy 2 Port HDMI 48G switch is a compact, high quality solution for effortlessly switching between 2 HDMI source devices when connected to a single display.

Supporting HDMI 48G signals, this switch allows for the transmission of detailed 8K Ultra High Speed resolutions, while additional support for HDR ensures video content features greater contrasts and a much wider colour gamut. This switch is perfect for a premium residential setup, eye-catching digital signage in retail settings or engaging presentations.

This switch also provides efficient, simple switching options for the user, via an included IR remote or push buttons on the main unit. The switch can also identify the active HDMI source device and automatically switch to this option, providing a useful solution for when the unit is required to be out of sight. HDCP 2.3 ensures the compatibility with a variety of 8K content from source devices including set top boxes, Graphics cards, Blu-Ray players and 8K HDR Media players.

Specifications

- AV Interface: HDMI
- Interface Standard: HDMI 2.1
- Supports Bandwidth: 48Gbps
- Maximum Resolution: 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- HDCP Support: HDCP 2.3
- Supported Audio: Pass-Through
- Separate Audio Ports: -
- IR Support: 38KHz
- CEC Support: -
- Serial Interface: -
- Special Features: -

Connectors

- Input: 2 x HDMI Type A (Female)
- Output: HDMI Type A (Female)
- Control: -
- Power: USB Micro-B (Female)

Physical Properties

- Dimensions (approx.) WxDxH: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
- Housing Material: Metal
- Net Weight: 0.0887Kg (0.2lb)
- Operating Temperature: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Storage Temperature: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humidity: 5 -90% RH (non-condensing)
- Power Requirements: 5VDC 1A
- Colour: Black

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
- Gross Weight: 0.25kg (0.5lb)
- Warranty (Years): 2
- Certificated: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Package Contents

- 2 Port HDMI Switch
- 0.8 USB A to Micro-B Cable
- Remote Control
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 38337
- EAN: 4002888383370

Artikelnr.:

38337

2 Port HDMI 8K60 Switch

Zum umschalten zwischen zwei 8K@60Hz Quellgeräten, die an ein Display angeschlossen sind



| BESCHREIBUNG

- Schaltet zwischen 2 HDMI-Quellgeräten um, die mit einem Display verbunden sind
- Unterstützt 48G-Auflösungen bis 8K@60Hz inklusive HDR
- Flexible Steuerung über eine Taste, IR-Fernbedienung und automatisches Umschalten
- Kompaktes, minimalistisches Design
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

HDMI Switches sind zuverlässige Lösungen zum Steuern von und Umschalten zwischen mehreren HDMI-Quellen und zum Ausgeben auf einem Display.

Der Lindy 2 Port HDMI 8K60 Switch ist eine kompakte und hochwertige Lösung zum bequemen Umschalten zwischen zwei HDMI-Quellgeräten, die mit einem Display verbunden sind.

Der Switch unterstützt HDMI-48G-Signale und erlaubt die Übertragung detailreicher 8K-Ultra-High-Speed-Auflösungen, wobei High Dynamic Range (HDR) Videoinhalte mit optimiertem Kontrast und erweitertem Farbraum wiedergibt. Er eignet sich perfekt für anspruchsvolle Installationen zu Hause, für auffallendes Digital Signage im Einzelhandel oder ansprechende Präsentationen.

Der Switch bietet dem Anwender außerdem effiziente und einfache Umschaltoptionen mit der im Lieferumfang enthaltenen Infrarot-Fernbedienung oder Tasten am Gerät. Er kann zudem das aktive HDMI-Quellgerät identifizieren und automatisch darauf umschalten - eine hilfreiche Option, wenn das Gerät außer Sichtweite aufgestellt ist. HDCP 2.3 sorgt dafür, dass es keine

Kompatibilitätsprobleme mit der Vielzahl von 8K-Inhalten der Videoquellen inklusive Set-Top-Boxen, Blu-Ray Playern und 8K HDR Mediaplayern gibt.

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.1
- Unterstützte Bandbreite: 48Gbit/s
- Maximale Auflösung: 7680x4320@60Hz 4:4:4 10Bit
- HDCP-Unterstützung: HDCP 2.3
- Audio: Pass-Through
- Separate Audio Ports: -
- IR-Unterstützung: 38KHZ
- CEC-Unterstützung: -
- Serielle Schnittstelle: -
- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Eingänge: 2 x HDMI Typ A (Buchse)
- Ausgänge: HDMI Typ A (Buchse)
- Steuerung: -
- Stromversorgung / Netzteil: Micro-B (Buchse)

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.887kg (0.2lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Feuchtigkeit: 5% - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 1A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
- Gesamtgewicht: 0.25Kg (0.5lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- 2 Port HDMI Switch
- 0.8m USB A auf Micro-B Kabel
- Fernbedienung
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 38337
- EAN: 4002888383370

No.:

38337

Switch HDMI 8K60 2 ports

Commute 2 sources 8K@60Hz vers un écran



| DESCRIPTION

- Commute entre 2 sources HDMI pour les afficher sur un écran
- Prend en charge les résolutions 48G jusqu'à 8K@60Hz, avec un support supplémentaire pour les signaux HDR
- Souplesse de contrôle par bouton poussoir, télécommande IR
- Design compact et minimaliste pour ne pas gêner l'affichage ou l'installation.
- Garantie 2 ans

Les commutateurs HDMI sont des solutions fiables pour le contrôle et la commutation de plusieurs appareils sources HDMI et l'affichage sur un écran.

Le switch HDMI 48G 2 ports de Lindy est une solution compacte et de haute qualité pour commuter sans effort entre 2 sources HDMI afin de les afficher sur un écran.

Prenant en charge les signaux HDMI 48G, ce commutateur permet la transmission de très hautes résolutions 8K Ultra High Speed, tandis que la prise en charge supplémentaire du HDR garantit que le contenu vidéo présente des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Ce commutateur est parfait pour une installation résidentielle haut de gamme, une signalisation numérique accrocheuse dans les commerces ou des présentations attrayantes.

Ce commutateur offre également des options de commutation efficaces et simples pour l'utilisateur, via une télécommande IR incluse ou des boutons poussoirs sur le boîtier. Le commutateur peut également identifier le périphérique source HDMI actif et basculer automatiquement sur cette option, ce qui constitue une solution utile lorsque l'appareil doit être placé hors de vue. La

norme HDCP 2.3 assure la compatibilité avec une variété de contenus 8K provenant de dispositifs sources tels que les décodeurs, les consoles de jeux, les cartes graphiques, les lecteurs Blu-Ray et les lecteurs multimédias 8K HDR.

Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 2.1
- Bande passante prise en charge: 48Gbit/s
- Résolution maximale: 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Prise en charge HDCP: HDCP 2.3
- Audio: Pass-Through
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge IR: 38KHz
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Caractéristiques spécifiques: -

Connecteurs

- Entrées: 2 x HDMI Type A (femelle)
- Sorties: HDMI Type A (femelle)
- Contrôle: -
- Alimentation: USB Micro-B (femelle)

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.0887Kg (0.2lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humidité relative: 5 -90% RH (sans condensation)
- Puissance: 5VDC 1A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
- Poids brut: 0.25kg (0.5lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

- Switch HDMI 48G 2 Ports
- Câble d'alimentation USB A vers Micro-B, 0.8m
- télécommande
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 38337
- EAN: 4002888383370

No.:

38337

Switch HDMI 8K60, 2 porte

Seleziona quale delle 2 sorgenti 8K@60Hz collegabili visualizzare su un singolo schermo



| DESCRIZIONE

- Commuta tra 2 dispositivi sorgente HDMI quando è collegato a un singolo display
- Supporta risoluzioni 48G fino a 8K@60Hz, con supporto aggiuntivo per HDR
- Controllo flessibile tramite pulsante, telecomando IR
- Compatto e dal design minimalista per garantire che non vi siano interferenze con il display o l'installazione
- 2 anni di garanzia

Gli switch HDMI sono soluzioni efficaci per il controllo e la commutazione di più dispositivi sorgente HDMI in uscita su un singolo display.

Lo switch HDMI 48G a 2 porte di Lindy è una soluzione compatta e di alta qualità per switchare con facilità tra 2 dispositivi sorgente HDMI se collegati a un singolo display.

Grazie al supporto dei segnali HDMI 48G, questo switch consente la trasmissione di risoluzioni dettagliate 8K Ultra High Speed, mentre il supporto aggiuntivo per l'HDR offre contenuti video con maggiori contrasti e una gamma di colori molto più ampia. Questo switch è perfetto per un setup domestico di alto livello, per un digital signage in ambienti di vendita al dettaglio o per realizzare coinvolgenti presentazioni.

Questo switch fornisce inoltre opzioni di switching semplici, tramite un telecomando IR incluso o pulsanti sull'unità principale. Lo switch può anche identificare il dispositivo sorgente HDMI attivo e commutare automaticamente su quest'ultima, offrendo una

soluzione utile nei casi in cui l'unità è posizionata lontano dalla postazione. Il sistema HDCP 2.3 garantisce la compatibilità con una varietà di contenuti 8K da dispositivi sorgente tra cui decoder, schede grafiche, lettori Blu-Ray e lettori multimediali 8K HDR.

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI
- Standard interfacce: HDMI 2.1
- Larghezza di banda supportata: 48Gbps
- Risoluzione massima: 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Supporto HDCP: HDCP 2.3
- Supporto Audio: Pass-Through
- Porte Audio separate: -
- Supporto IR: 38KHz
- Supporto CEC: -
- Interfaccia seriale: -
- Caratteristiche speciali: -

Connettori

- Ingressi: 2 x HDMI Tipo A (Femmina)
- Uscite: HDMI Tipo A (Femmina)
- Controllo:
- Alimentatore: USB Micro-B (femmina)

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.0887Kg (0.2lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Tasso di umidità: 5 -90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5VDC 1A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
- Peso complessivo: 0.25kg (0.5lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- Switch HDMI 8K60, 2 porte
- Cavo da USB A a Micro-B da 0,8 m
- Telecomando
- Manuale

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 38337
- EAN: 4002888383370

No.:

38337

Conmutador HDMI 8K60 de 2 puertos

Conmutar entre dos dispositivos fuente 8K@60Hz conectadas a una pantalla



| DESCRIPCIÓN

- Conmuta entre 2 dispositivos fuente HDMI cuando se conecta a una única pantalla
- Soporta resoluciones 48G de hasta 8K@60Hz, con soporte adicional para HDR
- Control flexible via pulsación de botón, mando IR
- Diseño compacto, minimalista para asegurar que no haya distracciones de la pantalla o instalación
- 3 años de garantía

Los conmutadores HDMI son una solución fiable para controlar y conmutar múltiples dispositivos fuente HDMI y sacarlos a una única pantalla.

El conmutador HDMI 48G de 2 puertos de Lindy 4es una solución compacta, de alta calidad para conmutar fácilmente entre 2 dispositivos fuente HDMI cuando se conectan a una única pantalla.

Soportando señales HDMI 48G, este conmutador permite la transmisión de detalladas resoluciones 8K Ultra High Speed, mientras que el soporte adicional para HDR asegura que el contenido de video incluye un mayor contraste y una mucho más amplia gama de colores. Este conmutador es perfecto para una instalación residencial premium, Cautivadoras imágenes en señalizaciones en entornos retail, o atractivas presentaciones.

Este conmutador también proporciona una opción eficiente y simple de conmutacion para el usuario, via el mando a distancia IR incluido o pulsación de botones en la unidad central. Este conmutador permite también identificar la fuente del dispositivo HDMI activo y automáticamente cambiar a esta opción, proporcionando una útil solución para cuando la unidad se tiene que manejar

fuera de la vista. HDCP 2.3 asegura la compatibilidad con variedad de dispositivos fuente con contenido 8K incluidos set top boxes, Tarjetas gráficas, reproductores de Blu-Ray players y reproductores de medios HDR 8K.

Especificaciones

- Interfaz AV: HDMI
- Estándar de interfaz: HDMI 2.1
- Ancho de banda soportado: 48Gbps
- Resolución máxima: 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Soporte HDCP: HDCP 2.3
- Audio compatible: Paso de audio
- Puertos de audio separados:
- Soporte IR: 38kHz
- Soporte CEC: -
- Interfaz serie: -
- Características especiales: -

Conectores

- Entrada: 2x HDMI Tipo A (Hembra)
- Salida: HDMI Tipo A (Hembra)
- Control: -
- Alimentación: USB Micro-B (Hembra)

Propiedades físicas

- Dimensiones (aprox.) WxDxH: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
- Material de la carcasa: Metal
- Peso neto: 0.0887Kg (0.2lb)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Temperatura de almacenamiento: 10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humedad: 5 - 90% HR (sin condensación)
- Requisitos de energía: 5VDC 1A
- Color: Negro

Misceláneo

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
- Peso bruto: 0.25kg (0.5lb)
- Garantía (Años): 3
- Certificado: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenido del paquete

- Conmutador de 2 puertos HDMI
- Cable USB A a Micro-B cable de 0.8m
- Control Remoto
- Manual Lindy

Información de compra

- No.: 38337
- EAN: 4002888383370