


Part no.:

47585

3m Cat.6A U/UTP Ultra Slim Network Cable, Grey

RJ45, M/M, 500MHz, Copper, 28AWG



| DESCRIPTION

- Twisted Pair Patch Cable with RJ45 connectors
- Cat.6A U/UTP, Ultra Slim
- Integrated snagless connector for latch protection
- Gold plated pins for better conductivity and elimination of signal loss
- 10 year warranty

Cat.6A U/UTP Ultra slim network cable with support for bandwidth up to 500MHz and features a snagless design with gold plated contacts for ethernet standards up to 1GBase-T.

Cat 6A cable, for operating frequencies up to 500MHz, unshielded with single twisted pair (U/UTP). Designed as ultra slim cable for use in environments with restricted or limited installation space. These cables are manufactured and tested according to the ISO/IEC 11801 specification. The cables are packaged individually in a polybag.

The gold-plated contacts ensure reliable, corrosion-free connections over extensive periods of time. A robust snagless strain relief design prevents damage to the connector latch during installation and removal.

The very flexible and thin cable construction allows the cables to be installed in restricted or limited spaces such as server rooms or network hubs.

Available lengths: 0.3m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.

Connectors

- Connector A: RJ45 Male
- Connector B: RJ45 Male
- Housing Material: Polycarbonate
- Connector Plating: Nickel
- Pin Construction: Brass
- Pin Plating: Gold plated
- Dimensions (approx.) WxDxH: 11x28x6mm (0.43x1.10x0.24in)

Cable Construction

- Length: 3m (9.84ft)
- Colour: Grey
- Type: Cat.6A
- Jacket Diameter: 3.6mm (0.07in)
- Jacket Material: PVC
- Conductor Material: Bare Copper
- Conductor Gauge: 28AWG
- Shielding: Aluminium Foil

Specifications

- Supported Bandwidth: 500MHz
- Nominal Attenuation: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Minimum Bend Radius: 60mm (2.36in)
- Operating Temperature: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Storage Temperature: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Warranty (Years): 10
- Product Compliance: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Purchasing Information

- No.: 47585
- EAN: 4002888475853

This product is also available in other lengths:


- 47580 - 0.3m (0.98ft)
- 47581 - 0.5m (1.64ft)
- 47582 - 1m (3.28ft)
- 47583 - 1.5m (4.92ft)
- 47584 - 2m (6.56ft)
- 47585 - 3m (9.84ft)
- 47586 - 5m (16.48ft)

Artikelnr.:

47585

3m Cat.6A U/UTP Ultra Slim Netzwerkkabel, grau

RJ45-Stecker, 500MHz, Kupfer, 28AWG



| BESCHREIBUNG

- Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker
- Cat.6A U/UTP, Ultra Slim
- Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz)
- Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Cat.6A U/UTP Ultra Slim Patchkabel, Cat.6A (500MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis 1GBase-T.

Cat 6A-Kabel, ungeschirmt mit einfachen Twisted Pair Adernpaare (U/UTP) für Betriebsfrequenzen bis 500MHz. Entwickelt als ultraschlankes Kabel für den Einsatz in Umgebungen mit eingeschränktem oder begrenztem Installationsraum. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.

Die sehr flexible und dünne Kabelkonstruktion ermöglicht die Installation der Kabel in engen oder begrenzten Räumen wie Serverräumen oder Netzwerk-Hubs.

Verfügbar in den Längen: 0.3m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.

Anschlüsse

- Steckverbinder A: RJ45-Stecker
- Steckverbinder B: RJ45-Stecker
- Gehäusematerial: Polycarbonat
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Messing
- Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 11x28x6mm (0.43x1.10x0.24in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 3m (9.84ft)
- Farbe: Grau
- Typ: Cat.6A
- Manteldurchmesser: 3.6mm (0.07in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 28AWG
- Schirmung: Aluminiumfolie

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 500MHz
- Nominale Dämpfung: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Minimaler Biegeradius: 60mm (2.36in)
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Produkt Compliance: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- No.: 47585
- EAN: 4002888475853

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar


- 47580 - 0.3m (0.98ft)
- 47581 - 0.5m (1.64ft)
- 47582 - 1m (3.28ft)
- 47583 - 1.5m (4.92ft)
- 47584 - 2m (6.56ft)
- 47585 - 3m (9.84ft)
- 47586 - 5m (16.48ft)

No.:

47585

Cable de red ultra delgado Cat.6A U/UTP, gris 3m

RJ45, M/M, 500MHz, Cobre, 28AWG



| DESCRIPCIÓN

- Cable de conexión de par no trenzado con conectores RJ45
- Cat.6AU/UTP, Ultra Slim
- Conector libre de enganches integrado para protección de pestillo
- Pines chapados en oro para una mejor conductividad y eliminación de la pérdida de señal
- 10 años de garantía

Cat.6A U/UTP Cable de red ultra delgado con soporte para ancho de banda de hasta 500MHz y presenta un diseño libre de enganches con contactos chapados en oro para estándares Ethernet de hasta 1GBase-T.

Cable Cat 6A, para operar frecuencias de hasta 500MHz, sin blindaje con un solo par trenzado (U/UTP). Diseñado como cable ultra delgado para su uso en entornos con espacio de instalación restringido o limitado. Estos cables se fabrican y prueban de acuerdo con la especificación ISO/IEC 11801. Los cables se empaquetan individualmente en una bolsa de polietileno.

Los contactos chapados en oro garantizan conexiones fiables y libres de corrosión durante largos períodos de tiempo. Un diseño robusto de alivio de tensión libre de enganches evita daños en el pestillo del conector durante la instalación y la extracción.

La construcción de cable muy flexible y delgada permite que los cables se instalen en espacios restringidos o limitados, como salas de servidores o concentradores de red.

Longitudes disponibles: 0.3m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.

Conectores

- Conector A: RJ45 macho
- Conector B: RJ45 macho
- Material de la carcasa: Policarbonato
- Revestimiento del conector: Niquel
- Construcción de pines: Latón
- Chapado de pines: Chapado en oro
- Dimensiones (aprox.) WxDxH: 11x28x6mm (0,43x1,10x0,24")

Construcción del Cable

- Longitud: 3m (9,84 pies)
- Color: Gris
- Tipo: Cat.6A
- Diámetro de la cubierta: 3,6mm (0,07")
- Material de la cubierta: PVC
- Material conductor: Cobre desnudo
- Calibre del cable: 28AWG
- Blindaje: Lámina de aluminio

Características técnicas

- Ancho de banda soportado: 500MHz
- Atenuación nominal: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Radio de curvatura mínimo: 60mm (2,36")
- Temperatura de funcionamiento: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Bolsa de polietileno
- Garantía (Años): 10
- Conformidad de producto: RoHS, REACH, L y California Proposition 65

Información de compra

- No.: 47585
- EAN: 4002888475853

Este producto también está disponible en otras longitudes


- 47580 - 0,3m (0,98 pies)
- 47581 - 0,5m (1,64 pies)
- 47582 - 1m (3,28 pies)
- 47583 - 1,5m (4,92 pies)
- 47584 - 2m (6,56 pies)
- 47585 - 3m (9,84 pies)
- 47586 - 5m (16,48 pies)

No.:

47585

Câble réseau Ultra Slim Cat.6A U/UTP, gris, 3m

RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre, 28AWG



| DESCRIPTION

- Câble réseau non blindé à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6A U/UTP, Ultra Slim
- Connecteurs avec protection anti-accroc
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et un signal fiable
- Garantie 10 ans

Câble réseau Ultra Slim Cat.6A U/UTP avec prise en charge des bandes passantes allant jusqu'à 500 MHz et protection contre les accrocs avec des contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat 6A, pour des fréquences de fonctionnement allant jusqu'à 500 MHz, non blindé avec paires torsadées (U/UTP). Conçu comme un câble ultra mince pour une utilisation dans des environnements avec un espace d'installation restreint. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801 et emballés dans des sachets individuels.

Les contacts plaqués or garantissent des connexions fiables et une protection contre la corrosion sur de longues périodes. Une conception robuste empêche d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et du retrait.

La construction de câble très flexible et mince permet d'installer les câbles dans des espaces restreints ou limités tels que des salles de serveurs ou des concentrateurs réseau.

Disponible dans les longueurs de : 0.3m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.

Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 mâle
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: laiton
- Revêtement des broches: plaqué or
- Dimensions (approx.) LxlxH: 11x28x6mm (0.43x1.10x0.24in)

Détails du câble

- Longueur: 3m (9.84ft)
- Couleur: gris
- Type: Cat.6A
- Diamètre de la gaine: 3.6mm (0.07in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre
- Section des conducteurs: 28AWG
- Blindage: feuillard aluminium

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 500MHz
- Atténuation nominale: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Rayon de courbure minimal: 60mm (2.36in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Température de stockage: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Conformité produit: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Informations Commerciales

- No.: 47585
- EAN: 4002888475853

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs


- 47580 - 0.3m (0.98ft)
- 47581 - 0.5m (1.64ft)
- 47582 - 1m (3.28ft)
- 47583 - 1.5m (4.92ft)
- 47584 - 2m (6.56ft)
- 47585 - 3m (9.84ft)
- 47586 - 5m (16.48ft)

No.:

47585

Cavo di rete Cat.6A U/UTP Ultra Slim, Grigio, 3m

RJ45, M/M, 500MHz, Rame, 28AWG



| DESCRIZIONE

- Cavo patch a coppie ritorte con connettori RJ45
- Cat.6A U/UTP, ultra sottile
- Salva connettore integrato
- Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- 10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.6A U/UTP ultra sottile con supporto per una larghezza di banda fino a 500 MHz e design snagless con contatti placcati in oro per standard Ethernet fino a 1GBase-T.

Cavo di rete Cat 6A, per frequenze operative fino a 500 MHz, non schermato con singolo doppino (U/UTP). Progettato come cavo ultra sottile per l'uso in ambienti con spazio di installazione ristretto o limitato. Questi cavi sono prodotti e testati secondo le specifiche ISO/IEC 11801. I cavi sono confezionati singolarmente in una busta di plastica.

I contatti placcati in oro garantiscono connessioni affidabili e prive di corrosione per lunghi periodi di tempo. Un robusto dispositivo antistrappo impedisce il danneggiamento della chiusura del connettore durante l'installazione e la rimozione.

La struttura molto flessibile e sottile dei cavi ne consente l'installazione in spazi ristretti o limitati, come sale server o hub di rete.

Lunghezze disponibili: 0,3 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m.

Connettori

- Connettore A: RJ45 Maschio
- Connettore B: RJ45 Maschio
- Materiale dei Connettori: Policarbonato
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 11x28x6mm (0.43x1.10x0.24in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 3m (9.84ft)
- Colore: Grigio
- Tipo: Cat. 6A
- Diametro della Guaina: 3.6mm (0.07in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 28AWG
- Schermatura: Foglio di Alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 500MHz
- Attenuazione nominale: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Raggio minimo di curvatura: 60mm (2.36in)
- Temperatura operativa: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Conformità prodotto: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 47585
- EAN: 4002888475853

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 47430 - 0.3m (0.98ft)
- 47431 - 0.5m (1.64ft)
- 47432 - 1m (3.28ft)
- 47433 - 1.5m (4.92ft)
- 47434 - 2m (6.56ft)
- 47435 - 3m (9.84ft)
- 47436 - 5m (16.44ft)